

FRY TOP A GAS GAMA 750



Mod. F-17/L

Fry top a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Placa rectificada de 20mm.
- Válvula termopar de seguridad con encendido electrónico
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Encendido piezoeléctrico.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.
TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADOS DE FABRICA

FRY TOP A GAS LISOS GAMA 750

F-17/L



FRY TOP A GAS DE 1 FUEGO
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 7,5 KW

F-27/L



FRY TOP A GAS DE 2 FUEGOS
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 KW

FS-17/L



FRY TOP A GAS DE 1 FUEGO
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 7,5 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X555 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 7,5 KW

FS-27/L



FRY TOP A GAS DE 2 FUEGOS
PLACA **LISA** RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 15 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X555 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 7,5 KW