

FRY TOP A GAS GAMA 900



Mod. F-19/L

Fry top a Gas

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Válvula termopar de seguridad.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Sistema de encendido con pulsador piezoeléctrico.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.

TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADAS DE FABRICA

Fry top eléctricos

- Acabado exterior en acero inoxidable.
- Placa rectificadora de 20mm.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Patas regulables en altura.
- Resistencias de 2000W 380V

FRY-TOP A GAS LISOS GAMA 900

F-19/L



FRY TOP A GAS
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X900X850 mm
POTENCIA TOTAL 10 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X705 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 10 KW

F-29/L



FRY TOP A GAS
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X850 mm
POTENCIA TOTAL 20 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X705 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 10 KW

FS-19/L



FRY TOP A GAS
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 450X900X290 mm
POTENCIA TOTAL 10 KW
SUPERFICIE UTIL: 404X705 mm
QUEMADORES: 1 CURVO DE 10 KW

FS-29/L



FRY TOP A GAS
PLACA LISA RECTIFICADA
DIMENSIONES: 850X750X290 mm
POTENCIA TOTAL 20 KW
SUPERFICIE UTIL: 804X705 mm
QUEMADORES: 2 CURVOS DE 10 KW