

HORNILLOS DE PAVIMENTO

GAMA 550



Mod. HPS-600/1

Hornillos de pavimento

- Acabado exterior en acero inoxidable
- Válvula termopar de seguridad.
- Bandejas recoge grasas en acero inoxidable.
- Parrillas esmaltadas o cincadas según modelo.
- Quemadores de $\Phi 230\text{mm}$, $\Phi 260\text{mm}$ y $\Phi 150\text{ mm}$.

MUY IMPORTANTE: LA INSTALACION DEBE HACERSE CON UN REGULADOR DE 30gr PARA GAS BUTANO/PROPANO Y DE 50gr PARA GAS NATURAL.
TODOS LOS APARATOS SALEN REGULADAS DE FABRICA

HORNILLOS DE PAVIMENTO

GAMA 550

HPS-550



HORNILLO DE PAVIMENTO
DIMENSIONES: 425X425X520 mm
POTENCIA TOTAL 7 KW
QUEMADORES: 1- Φ 230mm
PARRILLA ESMALTADA

HP-550



HORNILLO DE PAVIMENTO
DIMENSIONES: 425X425X850 mm
POTENCIA TOTAL 7 KW
QUEMADORES: 1- Φ 230mm
PARRILLA ESMALTADA

HPS-600/1



HORNILLO DE PAVIMENTO
DIMENSIONES: 600X600X520 mm
POTENCIA TOTAL 7 KW
QUEMADORES: 1- Φ 230mm
PARRILLA CINCADE

HPS-600/2



HORNILLO DE PAVIMENTO
DIMENSIONES: 600X600X520 mm
POTENCIA TOTAL 11,3 KW
QUEMADORES: 1- Φ 260mm 1- Φ 150mm (7,5 KW)
PARRILLA CINCADE

HORNILLOS DE PAVIMENTO

GAMA 550

HP-600/1



HORNILLO DE PAVIMENTO
DIMENSIONES: 600X600X850 mm
POTENCIA TOTAL 7 KW
QUEMADORES: 1- Φ 230mm
PARRILLA CINCADE

HP-600/2



HORNILLO DE PAVIMENTO
DIMENSIONES: 600X600X850 mm
POTENCIA TOTAL 11,3 KW
QUEMADORES: 1- Φ 260mm 1- Φ 150 DE 7,5 KW
PARRILLA CINCADE