



Bobinas de film termosellable



Fim normal, antivaho y pelable para termoselladoras Orved, etc. para maquinas que admitan los siguientes anchos de bobina: 150 mm, 20 mm, 27 mm, 340 mm, 38 mm, y 40 mm,



0016B-N15 para PROFI-1 / LST Tipo: Norma. Medidas: 150 mm x 300 mt.
Composición: BO-PP 30

0017B-N20 para PROFI-2 Tipo: Normal. Medidas: 200 mm x 300 mt
Composición: BO-PP 30

IT07B-N20 para PROFI-2 Tipo: Normal gruesa. Medidas: 200 x 300 mt
Composición: PP40.

0117B-N27 para PROFI-3 Tipo: Normal. Medidas: 270 mm. x 300 mt
Composición: BO-PP 30.

IT17B-N27 para PROFI-3 Tipo: Normal gruesa. Medidas: 270 mm. x 200 mt
Composición: PET12/PP40

0117B-C27 para PROFI-3 Tipo: Sella de PET a PET. Medidas: 270 mm. x 300 mt
Composición: PET 30

0012B-N34 para VGP Tipo: Normal. Medidas: 340 mm. x 200 mt
.Composición:OPA 15 / PP 70

FI12B-N34 para VGP Tipo: Normal fina. Medidas: 340 mm.x 200 mt
.Composición:OPA 15 / PP 50

IT12B-N38 para VGP Tipo: Normal gruesa. Medidas: 380 mm. x 200 mt
.Composición:OPA 20 / PP 70

0012B-N40 para VGP Tipo: Normal. Medidas: 400 mm.x 200 mt .Composición:
OPA 15 / PP 50

0012B-A34 para VGP Tipo: Antivaho. Medidas: 340 mm.x 200 mt
.Composición:OPA 15 / PP 50

0012B-U34 para VGP Tipo: Pelable polipropileno. Medidas: 340 mm. x 300 mt
Composición: PET 12 / PE PL 50

0012B-N38 para VGP Tipo: Normal. Medidas: 380 mm.x 200 mt
.Composición:OPA 15 / PP 70

0012B-U38 para VGP Tipo: Pelable polipropileno. Medidas:380 mm.x 300 mt
.Composición:PET 12 / PE PL 50