

Características:

- » Lavadoras flotantes, sin anclaje
- » Microprocesador T2 de 7"
- » **PRIMER LINK** - Conectividad IoT estándar
- » Paneles en skinplate
- » Tambor y cuba en acero inox AISI 304
- » **Factor-G:** 450 / 350
- » **Tres entradas de agua** (mangueras de agua no incluidas)
- » **8 señales para bombas de dosificación**
- » **Ahorros energéticos** por reducción de la humedad residual (45% humedad residual).



Kit basculación (opción)

Para cargar y descargar fácilmente.



Modelos

	Código estándar	Código opción	Capacidad Kg		Centrifugado		Potencia		Dimensiones mm
			1:9	1:10	r.p.m.	G	kW	Volt	
LS-35C T2 E	19085368	18003981	39	35	966	450	22	X	1.095 x 1.185 x 1.598
LS-35C T2 HW	19085369	18003982	39	35	966	450	6	X	1.095 x 1.185 x 1.598
LS-35C T2 S	19085370	18003983	39	35	966	450	6	X	1.095 x 1.185 x 1.598
LS-45C T2 E	19085371	18003984	50	45	966	450	22	X	1.095 x 1.304 x 1.598
LS-45C T2 HW	19085372	18003985	50	45	966	450	6	X	1.095 x 1.304 x 1.598
LS-45C T2 S	19085373	18003986	50	45	966	450	6	X	1.095 x 1.304 x 1.598
LS-60C T2 E	19101354	18007120	65	59	875	450	39	X	1.420 x 1.433 x 1.880
LS-60C T2 HW	19101355	18007121	65	59	875	450	15	X	1.420 x 1.433 x 1.880
LS-60C T2 S	19101356	18007122	65	59	875	450	15	X	1.420 x 1.433 x 1.880
LS-80C T2 E	19101357	18007123	85	77	875	450	51	X	1.420 x 1.645 x 1.880
LS-80C T2 HW	19101358	18007124	85	77	875	450	15	X	1.420 x 1.645 x 1.880
LS-80C T2 S	19101359	18007125	85	77	875	450	15	X	1.420 x 1.645 x 1.880
LS-100C T2 HW	19085407	18004019	105	95	678	350	-	X	1.836 x 1.649 x 2.245
LS-100C T2 S	19085408	18004020	105	95	678	350	15	X	1.836 x 1.649 x 2.245
LS-120C T2 HW	19085405	18004017	130	115	678	350	-	X	1.836 x 1.832 x 2.245
LS-120C T2 S	19085406	18004018	130	115	678	350	15	X	1.836 x 1.832 x 2.245

E Eléctrica (resistencias en acero inoxidable)

HW Agua caliente (suministro externo de agua caliente)

S Vapor (suministro externo de vapor - presión hasta 4 kg/cm²)

X 400V III +N (Ver opción 230V III siguiente página)

+ Opciones

Descripción	OPCIONES* Código 18		KITS**
	Abreviación	Conf. SAP	Código SAP
Kit bomba dosificación DQ-2		-	19079305
Bomba de dosificación extra DB-1		-	19096561
Kit doble desagüe LS-35C/45C	DD	18-0038	19035861
Kit doble desagüe LS-60C/80C	DD	18-0046	19004661
Kit doble desagüe LS-100C/120C	DD	18-0058	19004748
Válvula normalmente cerrada LS-35C	NC	18-0037	-
Válvula normalmente cerrada LS-45C	NC	18-0045	-
Válvula normalmente cerrada LS-60C/80C	NC	18-0049	-
Kit recirculación de agua LS-35C. No disp. con SAVETANK	RC	13-0021	19067224
Kit recirculación de agua LS-45C. No disp. con SAVETANK	RC	13-0023	19067224
Kit Basculación Doble sentido 60C-80C	TL2	16-0002	19037720
Kit Basculación Frontal 60C-80C	TL1	16-0001	19037719
Kit Basculación Doble sentido LS-100C/120C	TL2	16-0004	19037721
Kit Basculación Frontal LS-100C/120C	TL1	16-0003	19037722
kit Patas de 35 a 45 kg	LG	13-0008	19004482
Kit manguera entrada agua 60C/80C (una por cada entrada agua)		solo kit	19011484
Sistema pesaje LS-35C hasta LS-45C. Incl. kit 6 señales dosif. extra	WS	13-0007	19035704
Sistema pesaje LS-60C, 80C, 100C y 120C	WS	13-0037	19040889
6 señales dosificación extra 35C-45C	XD	13-0035	19034838
6 señales dosificación extra 60C/80C/100C/120C	XD	13-0036	19034838
Apertura puerta contraria	RD	13-0001	-
Modelo tropicalizado (T2)	TR	13-0005	-
Kit Vapor LS-35C /45C		-	19004571
Kit Vapor LS-60C/80C		-	19101819
Kit doble calentamiento Eléctrico-Vapor para 60,80,100, 120 Kg		13-0031	19004575
Zocalo 35 para alinear base puerta a 850mm en INOX		-	19034836
Zocalo 45 para alinear base puerta a 850mm en INOX		-	19082007
KIT Zócalo para alinear base puerta a 850mm 35 SKINPLATE		-	19060846
KIT Zócalo para alinear base puerta a 850mm 45 SKINPLATE		-	19082004
Mueble Inox LS-35C	SSC	15-0021	-
Mueble Inox LS-45C	SSC	15-0028	-
Mueble Inox LS-60C	SSC	15-0042	-
Mueble Inox LS-80C	SSC	15-0043	-
Mueble Inox LS-100C	SSC	15-0030	-
Mueble Inox LS-120C	SSC	15-0031	-
Frontal y panel superior inox AISI 304 LS-35C	SSF	15-0022	-

*OPCIONES: disponibles con pedido de máquina, ensambladas en fábrica. Se debe pedir junto con el código de máquina 18.

**KITS: Piezas enviadas en caja/kit para ser ensambladas por el cliente/usuario final de acuerdo a sus necesidades.

+ Opciones de voltaje

Descripción	OPCIONES* Código 18 Conf. SAP
Voltaje marítimo 440V III 50/60 LS-35C	20-0021
Voltaje marítimo 440V III 50/60 LS-45C	20-0024
Voltaje marítimo 440V III 50/60 LS-60C	20-0028
Voltaje marítimo 440V III 50/60 LS-80C	20-0048
Voltaje marítimo 440V III 50/60 LS-100C/120C	20-0031
Tensión 230 III 50/60 para LS-35C	20-0019
Tensión 230 III 50/60 para LS-45C	20-0023
Tensión 230 III 50/60 para LS-60C	20-0026
Tensión 230 III 50/60 para LS-80C	20-0047
Tensión 230 III 50/60 para LS-100C/120C	20-0030