

PLANCHADORAS Ø180 MURALES

Planchadoras murales con entrada y salida de la ropa por la parte delantera. Cubeta de aluminio especialmente trabajada para ofrecer una larga duración. Mueble en skinplate gris y panel superior en acero inoxidable. Rodillo de acero pulido, provista de barra salva-dedos de color verde. Programador electrónico, permite regular automáticamente la temperatura. Revestimiento del rodillo de lana de acero y funda de algodón resistente a altas temperaturas. Cuatro temperaturas de planchado 50/100/150/180 °C. Certificado CE. Ideales para el planchado de servilletas y mantelería.



Movimiento manual de la cubeta mediante pedal.

MÁQUINAS

	PN-100/18	PN-120/18
Producción (20% humedad) (kg)/h*	15	20
Rodillo (Ø mm)	180	180
Longitud rodillo (Ø) (mm)	1000	1200
Movimiento cubeta	Manual	Manual
Velocidad de Planchado (mm)	2,02	2,02
Control	Micro	Micro
Potencia motores (kW)	0,03	0,03
Potencia resistencia (kW)	3,3	4
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1.370 x 400 x 952	1.570 x 400 x 952
Voltaje (50-60 Hz)	S	S
Código	19085126	19085118
Código	19085122	19085113

S 230V I + N (monofásico)

PLANCHADORAS Ø250 MURALES



Movimiento automático de la cubeta.

MÁQUINAS

	PN-100/25	PN-120/25	PN-140/25	PN-200/25
Producción (20% humedad) (kg/h)	30	35	40	55
Rodillo (Ø mm)	1000	1200	1400	2.000
Longitud rodillo (Ø) (mm)	250	250	250	250
Movimiento cubeta	Automático	Automático	Automático	Automático
Velocidad de Planchado (mm)	4,2	4,2	4,2	4,2
Control	Micro	Micro	Micro	Micro
Potencia motores (kW)	0,18	0,18	0,18	0,18
Potencia resistencia (kW)	5	6	7	12
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	1.462 x 484 x 985	1.662 x 484 x 985	1.862 x 484 x 985	2.462 x 484 985
Voltaje	T	T	T	T
Código	19074649	19074651	19074654	19085142
Código	19074650	19074653	19074656	19085132

T 400V III + N /230V III (trifásico)

OPCIONES

Descripción	CÓDIGO
Pedal de pie en lugar de fotocélula PN-200/25	19083989

OPCIONES DE VOLTAJE

Descripción
Voltaje 230 I+N 50Hz
Voltaje 400 V III 60Hz
Voltaje marítimo 440 III s/n (60 Hz)

VOLTAJES A LOS QUE PUEDEN SER CONECTADAS

Modelo	230 I +N 50 Hz	230 I +N 60 Hz	230 III 50 Hz	230 III 60 Hz	400 III +N 50 Hz	400 III +N 60 Hz	440 III sin N 60 Hz
PN-100/18 + NOMEX	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PN-120/18 + NOMEX	STD	STD	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
PN-100/25 + NOMEX	OPC	OPC	OPC	OPC	STD	OPC	OPC
PN-120/25 + NOMEX	OPC	OPC	OPC	OPC	STD	OPC	OPC
PN-140/25 + NOMEX	OPC	OPC	OPC	OPC	STD	OPC	OPC
PN-200/25 + NOMEX	N/D	N/D	OPC	OPC	STD	OPC	OPC