

SECADORAS PROFESIONALES AUTOSERVICIO GAMA DP

Características:

» Paneles en skinplate gris. (Modelo BASIC con paneles en acero lacado blanco)

» Dos controles posibles:

✓ **Programador P**, para selección de tiempo y temperatura.

✓ **Programador T2**, de fácil uso y totalmente programable con pantalla táctil de 4,3"

» **PRIMERLINK: la solución IoT para el control T2 estándar y gratuita**

» Cajón como filtro de borras, no en la puerta.

» Calefacción de 6,75 kW, opción de 4,5 kW Mod. BASIC sólo 4,5 kW.

» **Nuevos** modelos con calefacción gas, en ambos programadores T2 y P



DP-10 BASIC



DP-8/10

Modelos

	Código estándar	Código opción	Capacidad Kg 1:20	Litros	Puerta Ø mm	Potencia			Dimensiones mm
						Calef.	Total E.	V	
DP-8 E P	19067705	18002326	8	160	480	6,75	7,12	T	680 x 722 x 1.056
DP-8 G P	19085009	18003912	8	160	480	7	0,37	S	680 x 722 x 1.056
DP-8 E T2	19067707	18002328	8	160	480	6,75	7,12	T	680 x 722 x 1.056
DP-8 G T2	19085010	18003913	8	160	480	7	0,37	S	680 x 722 x 1.056
DP-10 E P	19067706	18002327	10	200	480	6,75	7,12	T	680 x 775 x 1.056
DP-10 G P	19085011	18003914	10	200	480	7	0,37	S	680 x 775 x 1.056
DP-10 E T2	19067708	18002329	10	200	480	6,75	7,12	T	680 x 775 x 1.056
DP-10 G T2	19085012	18003915	10	200	480	7	0,37	S	680 x 775 x 1.056
DP-10 E P TRI BASIC	19073500	18003185	10	200	480	4,5	4,92	T	680 x 775 x 1.056
DP-10 E P MONO BASIC	19076340	18003281	10	200	480	4,5	4,92	S	680 x 775 x 1.056
DP-10 G P BASIC	19085013	18003916	10	200	480	7	0,37	S	680 x 775 x 1.056

E Eléctrica
G Gas

T Trifásico: 400V III + N/230V III. Válido también para 230V I + N
S Monofásico: 230V I + N. Válido para 400 V III + N / 230 V III

Descripción	Código 18		KITS**
	Abreviación	Conf. SAP	Código SAP
Zócalo ergonomía en skinplate LP-DP	-	-	19044811
Zócalo ergonomía normal en acero inox LP-DP	-	-	19079613
Tambor Acero Inox 304	SSD	0031-0001	-
Mueble Acero Inox 430	SSC	0002-0025	-
Apertura puerta contraria	RD	0001-0001	-
Panel de control inferior	CU	0032-0001	-
Modelo tropicalizado (T2)	TR	0035-0001	-
Control de humedad SMART DRY	IMC	0005-0001	19072542
Pedido contenedor completo LP / DP + embalaje compacto	OC	0013-0038	-

Opciones: pago	OPCIONES	KITS	PVP €	Opciones: caja de monedas	OPCIONES	KITS
EUR-GBP DP	CA 30-0003	19053384	460	Caja monedas / fichas (llave A)	A 14-0001	19045296
TRY-PLN DP	CD 30-0006	19053397	460	Caja monedas / fichas (llave B)	B 14-0002	19045297
RUB-ROB-CZK DP	CF 30-0008	19053398	460	Caja monedas / fichas (llave C)	C 14-0003	19045298
AUD-NZD-JPY DP	CE 30-0007	19053399	460	Caja monedas / fichas (llave D)	D 14-0004	19045299
USD-MXN-CAD DP	CB 30-0004	19053400	460	Caja monedas / fichas (llave E)	E 14-0005	19045300
CNY-TWD-HKD DP	CC 30-0005	19053401	460	Caja monedas / fichas (llave F)	F 14-0006	19045301
MYR-SGD-IDR II DP	CH 30-0010	19053404	460	Caja monedas / fichas (llave G)	G 14-0007	19045302
KRW-PHP-THB DP	CL 30-0014	19053417	460	Caja monedas / fichas (llave H)	H 14-0008	19045303
ARS-CDP-BRL DP	CI 30-0011	19053405	460	Caja monedas / fichas (llave I)	I 14-0009	19045304
VEF-PEN-COP DP	CJ 30-0012	19053406	460	Caja monedas / fichas (llave J)	J 14-0010	19045305
MAD-DZD-TND DP	CK 30-0013	19053407	460	Kit 100 fichas	13-0012	19011224
Fichas DP	CT 30-0002	19053411	220			
Mecánico EUR DP	CN 30-0015	19057302	235			
Kit central de pago DP	CP 30-0001	19053431	85			

+ Opciones de voltaje

Descripción	Código 18
Supl. 400V III /230 I/III 60HZ	0008-0125
Voltaje marítimo 440V III 50/60 no N	0008-0130

⚡ Voltajes a los que ser conectadas

Modelo	400V III+N	230V III	230V I + N	400V III+N	230V III	230V I + N	440-480V III
	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
LP-8 T2 E V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LP-8 T2 E P	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	STD	N/D
LP-8 T2 HW V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LP-8 T2 HW P	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	STD	N/D
LP-10 T2 E V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LP-10 T2 E P	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	STD	N/D
LP-10 T2 HW V	STD	STD	STD	STD	STD	STD	OPT
LP-10 T2 HW P	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	STD	N/D
DP-8 E P	STD	STD	STD	OPC	OPC	OPC	OPC
DP-8 G P	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	OPC	OPC
DP-8 E T2	STD	STD	STD	OPC	OPC	OPC	OPC
DP-8 G T2	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	OPC	OPC
DP-10 E P	STD	STD	STD	OPC	OPC	OPC	OPC
DP-10 G P	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	OPC	OPC
DP-10 E T2	STD	STD	STD	OPC	OPC	OPC	OPC
DP-10 G T2	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	OPC	OPC
DP-10 E P TRI BASIC	STD	STD	N/D	OPC	OPC	N/D	OPC
DP-10 E P MONO BASIC	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	OPC	OPC
DP-10 G P BASIC	N/D	N/D	STD	N/D	N/D	OPC	OPC