



DESCALCIFICADOR DS-12 12LT. 230/50-60/1



5320112



ESPECIFICACIONES

Volumen interior: 12 l

Alimentación eléctrica: 230 V / 50 Hz / 1 ~

Enchufe: EU

Dimensiones exteriores

320 x 500 x 660 mm

Peso neto: 15 Kg

Dimensiones del embalaje

330 x 500 x 700 mm

Peso bruto: 19 Kg.

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

De 12 y 26 litros de capacidad. Programables.

Indicado para el descalcificado del agua utilizada para alimentar máquinas.

- ✓ Descalcificadores particularmente destinados a satisfacer la exigencia en el sector del bar, restauración, hotelería y en todas las aplicaciones donde se requiere un uso de agua de calidad.
- ✓ Aumenta el rendimiento de las instalaciones y la duración de los equipos.
- ✓ Descalcificación por medio de resina alimentaria de intercambio iónico, aportando la propiedad de absorber el exceso de cal y magnesio presente en el agua.
- ✓ Provistos cilindro de fibra de vidrio y válvula "autotrol".
- ✓ Equipado con válvula electromecánica de tiempo y dotada de un temporizador que permite programar el número y la frecuencia de las regeneraciones.
- ✓ Programación semanal: el temporizador permite la programación para un mínimo de 1 regeneración semanal y un máximo de 1 diaria.
- ✓ Fases de la regeneración: - Contracorriente - Toma de agua salada - Aclarado lento - Aclarado rápido, restauración de la salmuera - Operación
- ✓ Uniones rápidas para la conexión con la salmuera.
- ✓ Uniones para la toma de agua: 1/2", 3/4" con mezclador, 1" con mezclador.
- ✓ Sistema de bypass que permite la utilización del agua no descalcificada.
- ✓ Diseño compacto.



www.sammic.es

Fabricante de Equipos para Hostelería

Basarte, 1

20720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

ficha de producto
actualizado 25/10/2021



Hosteleria10.com