



# LAVAVAJILLAS UX-50 400/50/3N

Cesta de 500x500mm y altura útil de 380 mm. Versión Multipower.



Hosteleria10.com

1303220



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

## DESCRIPCIÓN COMERCIAL

- ✓ Sani-Control: desinfección garantizada.
- ✓ Carrocerías embutidas y puerta easy-grip: higiene y ergonomía.
- ✓ Brazos exclusivos de lavado Hydroblade: máxima eficacia.
- ✓ Sistema de filtrado en 3 etapas.
- ✓ Carrocería de doble pared parcial.

### Garantía Sani-Control

- ✓ DESINFECCIÓN GARANTIZADA en cumplimiento de la norma DIN 10534.
- ✓ Función THERMAL LOCK: Asegura que el aclarado se realizará a la temperatura idónea para desinfectar la vajilla.

### Nuevas carrocerías embutidas

- ✓ Diseño ergonómico con ángulos redondeados para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza.
- ✓ Volumen de cuba compacto (50% ahorro de agua con respecto a la gama anterior).
- ✓ Guías de cestas embutidas

### Brazos de lavado Hydroblade™

- ✓ Toberas rediseñadas para obtener una mayor eficacia de lavado.
- ✓ Diseño "monoblock" aporta durabilidad y resistencia a los choques.
- ✓ Ahorro del 30% del consumo de agua durante el aclarado respecto a la gama anterior.

### Sistema de filtros de 3 etapas: superficie, cuba y aspiración

- ✓ Conserva el agua de lavado en óptimas condiciones para mantener la eficacia de lavado constante.
- ✓ Los filtros de superficie con diseño "easy-on" se desmontan rápidamente, sin necesidad de desconectar los brazos de lavado.

### Puerta "easy-grip": nuevo diseño con asa integrada en la

### puerta

- ✓ La integración de los componentes proporciona mayor resistencia y robustez.
- ✓ Diseño libre de aristas y zonas de difícil acceso: evita los depósitos de suciedad y favorece la limpieza.
- ✓ Su asa ergonómica proporciona una adherencia perfecta, incluso con manos húmedas.
- ✓ Puerta con doble pared, micro de seguridad y junta de gran calidad
- ✓ 38 cm de capacidad de carga: alta versatilidad para lavar un amplio abanico de artículos: platos, bandejas Euronorm, cubetas GN 1/1 y platos de pizza diam 39

### Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience: altas prestaciones, sin complicaciones.
- ✓ Soft start: el arranque progresivo de la bomba de lavado para proteger los artículos frágiles.
- ✓ Color LCD Display: comunicación intuitiva del estado de la máquina por medio de mensajes, código de colores e iconos.
- ✓ Ciclos dedicados: selección del programa de lavado idóneo mediante iconos.
- ✓ Adaptable: permite ajustar los principales parámetros de la máquina a las necesidades de cada usuario.
- ✓ VISOR DE TEMPERATURAS
- ✓ Función Wash Plus +: aumenta la intensidad del ciclo de lavado para una mayor eficacia
- ✓ Panel de mandos con protección antihumedad IP65.

### You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: nuestro equipo de técnicos le ayudará a tener su máquina siempre a punto.
- ✓ Design Services: cuéntenos cuáles son sus necesidades y le asesoraremos.
- ✓ 60 años de experiencia y know-how a su disposición.

## INCLUIDO

- ✓ Dosificador de abrillantador.
- ✓ 1 cesta mixta (platos).
- ✓ 1 cesta vasos.
- ✓ 1 cestillo pequeño para cubiertos.

## OPCIONAL

- Kit dosificador de detergente.
- Bomba de vaciado por sensor de nivel. Renovación del agua de la cuba proactivo.
- Descalcificador de regeneración de resinas manual.
- Accesorio doble nivel para lavar dos cestas a la vez.

## ACCESORIOS

- Descalcificadores manuales
- Descalcificadores automáticos
- Cesta 500 x 500
- Insertos / Suplementos / Otros
- Patas altas
- Osmotizador OS-140P
- Dosificadores para lavavasos y lavavajillas frontales AX / UX
- Kits de doble altura para AX/UX

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cesta: 500 mm x 500 mm  
Altura útil: 380 mm

Duración ciclo(s): 90/110/120/180/240 "  
Producción cestos/hora: 40/33/30/20/15

Temperatura de lavado: 40 °C - 65 °C  
Temperatura de aclarado: 65 °C - 87 °C

Capacidad del calderín: 8 l  
Capacidad de la cuba: 14 l





# LAVAVAJILLAS UX-50 400/50/3N

Cesta de 500x500mm y altura útil de 380 mm. Versión Multipower.



LAVADO DE LA VAJILLA  
LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

1303220

## Consumos y ahorro

Consumo agua/ciclo: 2.5 l  
Modo ahorro automático en: 25 '  
Autoapagado: 120 '

## Potencia

Potencia de la bomba: 750 W / 1 Hp  
Potencia cuba: 1800 W  
Potencia calderín: 5000 W  
Potencia total: 5750 W

**Alimentación eléctrica:** 400 V / 50 Hz / 3N ~ (8.5 (5.7kW) A)

Conexión eléctrica: --

## Alimentación eléctrica - opciones multifase

✓ 400 V / 50 Hz / 3N ~ (Por defecto)

✓ 230 V / 50 Hz / 1 ~

✓ --

## Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 580 mm

✓ Fondo: 635 mm

✓ Alto: 835 mm


Peso neto: 57 Kg

Nivel de ruido a 1 m: <69 dB(A)

## Dimensiones del embalaje

640 x 695 x 960 mm

Peso bruto: 64 Kg



Fabricante de Equipos para Hostelería

ESPAÑA

EXPORT

www.sammic.es

es.sammic.com

Basarte 1

Basarte 1

27720 Azkoitia, Spain

27720 Azkoitia, Spain

ventas@sammic.com

sales@sammic.com

Tel.: +34 943 15 70 95

Tel.: +34 943 15 72 36



Proyecto

Fecha

Ref.

Uds.

Aprobado

ficha de producto  
actualizado 25/04/2023