



FABRICA OFICINAS: C/ Valdepeñas, s/n - Pol. Ind. MARIOLA - 46111 HUECAS (Toledo)  
 Apartado de Correos 77 - 45610 FUENSALIDA (Toledo)  
 Tel: 925 79 44 59 / 925 79 64 79 / 925 79 41 57  
 Fax: 925 79 45 02 - Móvil: 925 79 64 64  
 Tel. internacional: 34-925 79 44 59  
 Fax internacional: 34-925 79 45 02  
 E-Mail: info@sanicen.com  
 www.sanicen.com C.I.F.: E5A-6344695



## FICHA TÉCNICA

Ed.06

S.30

**Producto:**

**GUANTE SATINADO**

**Fecha: FEBRERO-2019**

**Marca: "NEW MARK"**

### I - GENERAL

TIPO:	GUANTE SATINADO		
CLASIFICACION:	GUANTES DE PROTECCION EPI-CAT.III		
REF.	TALLA	EAN	DUN
6351	S	8431026863515	28431026863519
6352	M	8431026863522	28431026863526
6353	L	8431026863539	28431026863533
6354	XL	8431026863546	28431026863540

### II - FOTOGRAFÍAS



### III - DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

- **Clasificación del producto (de acuerdo a la legislación aplicable):**  
Guante EPI - Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425 (EPI)).
- **Usos y aplicaciones:** Hostelería  
Tratamiento de conservas  
Limpieza doméstica e industrial
- **Material:** Látex Natural 100%. Con bajo contenido proteico y amoniacal.
- **Características del producto:**  
Relieve antideslizante: en dedos y palma, proporcionando mejor agarre.  
Suaves por dentro  
Terminación: con bordillo enrollado anti-goteo  
Anatómico: favorece el ajuste de la mano. Adaptación total  
Par: mano derecha/mano izquierda  
Fuertes y resistentes
- **Color:** Natural.
- **Polvo:** Totalmente carente de polvo lubricante.
- **Tipo de acabado:** Superficie interna y externa lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad.

Producto:

**GUANTE SATINADO**

Fecha: FEBRERO-2019

Marca: "NEW MARK"

- Dimensiones:**

ISO / EN	Talla	Peso par(+/-2g)	Longitud (mm ± 5)	Anchura (mm ± 2)	Grosor (mm ± 0.03)
EN-420	XL	60 g	305	115	0.35
EN-420	L	54 g	305	110	0.35
EN-420	M	50 g	305	105	0.35
EN-420	S	44 g	305	95	0.35

- Test de permeación según la norma EN 16523-1: 2015**

Hidróxido sódico 40%: NIVEL 6 LETRA: K

- Test de degradación según la norma EN 374-4: 2013**

Hidróxido sódico 40% = - 35,50 %.

- Niveles de prestación según norma EN 388:2016**

Resistencia a la abrasión: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4
Ciclos	100	500	2000	8000

Corte por cuchilla: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4	5
Índice	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Resistencia al rasgado: Nivel 1.

Nivel	1	2	3	4
N	10	25	50	75

Resistencia a la perforación: Nivel 0.

Nivel	1	2	3	4
N	20	60	100	150

- Condiciones de almacenamiento:** Mantener en el embalaje original, en lugares secos.

No exponer a la luz directa.

- Caducidad:** Los guantes tendrán una vida de 5 años desde la fecha de fabricación, siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento anteriores.

## FICHA TÉCNICA

Ed.06

S.30

**Producto:**

**GUANTE SATINADO**

**Fecha: FEBRERO-2019**

**Marca: "NEW MARK"**

- **Símbolos:**

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016



0010X



CAT.III



- **Presentación:**

Envase: 1 par por bolsa

Embalaje: 12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja. 144 pares.

- **Recomendaciones de utilización:**

Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.

Comprobar que no existen fugas

Lave los guantes antes de quitárselos, déjelos secar, evitando que reciban luz solar.

Alejarlos del calor

Después de su uso lavar e hidratar las manos adecuadamente

- **Advertencia:** Este producto contiene látex natural. No apto para personas alérgicas al látex.

- **Etiquetado del envase:**

Denominación del producto.

Nombre y dirección del fabricante.

Nº Registro Sanitario

Talla.

Número de Lote.

Marcado CE.

Código de barras (EAN-13)

Número de unidades que contiene.

Condiciones de almacenaje.

Pictogramas: Protección frente a riesgos biológicos y químicos.

Pictograma: Protección contra riesgos mecánicos.



FABRICA Y OFICINAS: C/ Velázquez, s/n - Pol. Ind. MARIOLA - 46811 HUERCAS (Toledo)  
 Apartado de Correos 77 - 45610 FUENSALIDA (Toledo)  
 Tel: 925 78 44 59 / 925 78 44 78 / 925 78 41 87  
 Fax: 925 78 45 02 - Móvil: 925 78 64 64  
 Tel. internacional: 34-925 78 44 59  
 Fax internacional: 34-925 78 45 02  
 E-Mail: info@sanicen.com  
 www.sanicen.com C.I.F.: E5A-6344695



## FICHA TÉCNICA

Ed.06

S.30

Producto:

**GUANTE SATINADO**

Fecha: FEBRERO-2019

Marca: "NEW MARK"

- Datos Logísticos:**

Bolsa individual: 1 par

Cajas: 144 pares (12 bolsas x 12 pares)

Ref	Talla	EAN	DUN	Udes/caja	Cajas/capa	Capas/palet	Udes/palet
6351	S	8431026863515	28431026863519	144	8	4	4608
6352	M	8431026863522	28431026863526	144	8	4	4608
6353	L	8431026863539	28431026863533	144	8	4	4608
6354	XL	8431026863546	28431026863540	144	8	4	4608

## IV – REQUISITOS LEGALES

- Requisitos Legales y Normativas aplicables:**

Conformidad con normas:

- UNE-EN 420 Requisitos generales de los guantes de protección.
- UNE-EN 388 Riesgos mecánicos
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Guantes de protección contra productos químicos, guante tipo C.
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos.

- ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad en Distribución.

- Certificados CE**

CE-CAT-III, conforme a los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425, por el que se regulan los Equipos de Protección Individual.

- Nota:**

Se intenta ayudar al usuario con toda esta información, para que pueda decidir cual es el EPI que más se adapta a sus necesidades de uso. Ahora bien, las condiciones reales pueden ser muy variadas, por tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante, evaluar los tipos de peligros y riesgos de exposición, y después elegir el guante más adecuado para el uso que le pretenda dar. Es importante conocer el tipo de guante que se debe utilizar en cada situación de riesgo.

Para cualquier aclaración o ampliación de información, no duden en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

(TELÉFONO: 925784459, FAX: 925784502, E-MAIL: info@sanicen.com)

