




BAJO MOSTRADORES 60 GREEN

PARRILLAS EXTRAIBLES. MOTOR MONOBLOC Y TRASERA INOX

MODELO	°C	LIT	PARRILLAS DOTACION	DIMENS INTERIORES	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
 MCB602	0°/10°	227	2x(48x430)	79x48x60	128x60x85/95	318	230-1/50 Hz	134a
 MCB603	0°/10°	357	3x(325x430)	124x48x60	173x60x85/95	318	230-1/50 Hz	134a
 MCB604	0°/10°	487	4x(325x430)	169x48x60	218x60x85/95	318	230-1/50 Hz	134a



Gran capacidad y aprovechamiento. Guías inox con parrillas extraibles. Motor monobloc Tropicalizado. Control remoto opcional (mismas dimensiones). Construido en acero inox 304, incluso trasera. 60 mm de aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC. Peto 10 cm. Disponible modelo sin peto y sin encimera.




OPCIONALES

JUEGO DE 2 GUIAS 600

PARRILLA 32,5x43

BAJO MOSTRADORES 70 GN 1/1 GREEN

PARRILLAS EXTRAIBLES. MOTOR MONOBLOC Y TRASERA INOX

MODELO	°C	LIT	PARRILLAS DOTACION	DIMENS INTERIORES	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
 MCB702	0°/10°	275	2x(325x430)	79x58x60	128x70x85/95	318	230-1/50 Hz	134a
 MCB703	0°/10°	430	3x(325x430)	124x58x60	173x70x85/95	318	230-1/50 Hz	134a
 MCB704	0°/10°	588	4x(325x430)	169x58x60	218x70x85/95	318	230-1/50 Hz	134a



Gran capacidad y aprovechamiento. Guías inox con parrillas extraibles. Motor monobloc Tropicalizado. Control remoto opcional, mismas dimensiones o bien tamaño reducido de 1135, 1585 y 2035 mm. Construido en acero inox 304, incluso trasera. 60 mm de aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, libre de CFC. Peto 10 cm. Disponible modelo sin peto y sin encimera.

OPCIONALES

JUEGO DE 2 GUIAS 700/1400

PARRILLA GN 1/1