













# MESAS REFRIGERADAS 600 GAMA UNICO

F

\*\*\*ALTO RENDIMIENTO\*\*\*


SPECIAL voltage +5%

	MODELO	°C	DOTAC.	LIT	DIMENS INTERIORES	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
	MCS 1500	-2°/+8°	2	250	95x44x60	150x60x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	 MNS 1500	-18°	2	250	95x44x60	150x60x92	522	230V F+N 50Hz	452a
	MCS 2000	-2°/+8°	3	395	148x44x60	202x60x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	 MNS 2000	-18°	3	395	148x44x60	202x60x92	522	230V F+N 50Hz	452a
	MCS 2500	-2°/+8°	4	540	199x44x60	254x60x92	761	230V F+N 50Hz	134a
	 MNS 2500	-18°	4	540	199x44x60	254x60x92	761	230V F+N 50Hz	452a
	MCS 1500 F	-2°/+8°	2	250	95x44x60	150x60x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	 MNS 1500 F	-18°	2	250	95x44x60	150x60x92	522	230V F+N 50Hz	452a
CON FREGADERO / WITH SINK / AVEC ÉVIER									
	MCS 2000 F	-2°/+8°	3	395	148x44x60	202x60x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	 MNS 2000 F	-18°	3	395	148x44x60	202x60x92	522	230V F+N 50Hz	452a
CON FREGADERO / WITH SINK / AVEC ÉVIER									
	MCS 2500 F	-2°/+8°	4	540	199x44x60	254x60x92	761	230V F+N 50Hz	134a
	 MNS 2500 F	-18°	4	540	199x44x60	254x60x92	761	230V F+N 50Hz	452a
CON FREGADERO / WITH SINK / AVEC EVIER									

Construidas en acero inoxidable 304, excepto trasera y fondo exterior. Aislamiento de poliuretano inyectado, a alta densidad, libre de CFC. Ventilación sólo frontal, que permite encastrar o adherir a otros muebles. Puertas de ancho especial para facilitar el acceso (435\*530 mm h). Equipo frío accesible al 100%. Tropicalizado, de alto rendimiento, con evaporador interior y desescarche automático por resistencia. Parrilla fija. Puertas higiénicas sin tiradores. Desagüe en la cuba.

# BAJOS H=65 GAMA UNICO

\*\*\*ALTO RENDIMIENTO\*\*\*

	MODELO	°C	PTAS	CAJONES	DIMENS INTERIORES	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
	BCS 1504 SPCJ	0°C/6°C	-	2x2	95x44x40	150x60x65	442	230V F+N 50 Hz	134a
	BCS 2006 SPCJ	0°C/6°C	-	2x3	148x44x40	202x60x65	442	230V F+N 50 Hz	134a
	BCS 2508 SPCJ	0°C/6°C	-	2x4	199x44x40	254x60x65	761	230V F+N 50 Hz	134a

Construidas en acero inoxidable 304, excepto trasera y fondo exterior. Aislamiento de poliuretano inyectado, a alta densidad, libre de CFC. Ventilación sólo frontal, que permite encastrar o adherir a otros muebles. Cajones higiénicos, sin tiradores, con altura útil de 106mm, que rentabilizan el espacio al máximo. Equipo frío accesible al 100%. Tropicalizado, de alto rendimiento, con evaporador vertical y desescarche automático por resistencia. Desagüe en la cuba.

FRÍO COMERCIAL

# MESAS REFRIGERADAS GN 1/1 GAMA UNICO

\*\*\*ALTO RENDIMIENTO\*\*\*

SPECIAL voltage +5%

	MODELO	°C	DOTAC.	LIT	DIMENS INTERIORES	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
	MCG 1500	-2°/+8°	2	285	84x52x60	139x70x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	MNG 1500	-18°	2	285	84x52x60	139x70x92	522	230V F+N 50Hz	452a
	MCG 2000	-2°/+8°	3	450	131x52x60	186x70x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	MNG 2000	-18°	3	450	131x52x60	186x70x92	527	230V F+N 50Hz	452a
	MCG 2500	-2°/+8°	4	600	178x52x60	233x70x92	761	230V F+N 50Hz	134a
	MNG 2500	-18°	4	600	178x52x60	233x70x92	761	230V F+N 50Hz	452a
	MCG 1500 C	-2°/+8°	2	285	84x52x60	139x70x92	442	230V F+N 50Hz	134a
PUERTAS CRISTAL Y LUZ / WITH GLASS DOOR AND LED / PORTES VERRE ET LED									
	MCG 2000 C	-2°/+8°	3	450	131x52x60	186x70x92	442	230V F+N 50Hz	134a
PUERTAS CRISTAL Y LUZ / WITH GLASS DOOR AND LED / PORTES VERRE ET LED									
	MCG 2500 C	-2°/+8°	4	600	178x52x60	233x70x92	761	230V F+N 50Hz	134a
PUERTAS CRISTAL Y LUZ / WITH GLASS DOOR AND LED / PORTES VERRE ET LED									
	MCG 1500 F	-2°/+8°	2	285	84x52x60	139x70x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	MNG 1500 F	-18°	2	285	84x52x60	139x70x92	522	230V F+N 50Hz	452a
CON FREGADERO / WITH SINK / AVEC EVIER									
	MCG 2000 F	-2°/+8°	3	450	131x52x60	186x70x92	442	230V F+N 50Hz	134a
	MNG 2000 F	-18°	3	285	131x52x60	186x70x92	527	230V F+N 50Hz	452a
CON FREGADERO / WITH SINK / AVEC EVIER									
	MCG 2500 F	-2°/+8°	4	600	178x52x60	233x70x92	761	230V F+N 50Hz	134a
	MNG 2500 F	-18°	4	600	178x52x60	233x70x92	761	230V F+N 50Hz	452a <b>4.420€</b>
CON FREGADERO / WITH SINK / AVEC EVIER									

Construidas en acero inoxidable 304, excepto trasera y fondo exterior. Aislamiento de poliuretano inyectado, a alta densidad, libre de CFC. Ventilación sólo frontal, que permite encastrar o adherir a otros muebles.

Equipo frío accesible al 100%. Tropicalizado, de alto rendimiento, con evaporador interior y desescarche automático por resistencia. Guías inox con parrillas extraíbles y móviles que permiten un máximo aprovechamiento.

Puertas higiénicas sin tiradores (luz 370\*530 mm h). Desagüe en la cuba.

# MESAS 800 EURONORM 60X40 GAMA UNICO

SPECIAL voltage +5%



F

	MODELO	°C	BANDEJ DOTAC.	LIT	DIMENS INTERIOR	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
	MCE 1500 SP	-2°/+8°	2	360	95x62x60	150x80x85	442	230V F+N 50Hz	134a
	 MNE 1500 SP	-18°	2	360	95x62x60	150x80x85	522	230V F+N 50Hz	452a
	<b>ENCIMERA GRANITO 1500</b>								
	MCE 2000 SP	-2°/+8°	3	550	148x62x60	202x80x85	761	230V F+N 50Hz	134a
	 MNE 2000 SP	-18°	3	550	148x62x60	202x80x85	761	230V F+N 50Hz	134a
	<b>ENCIMERA GRANITO 2000</b>								
	MCE 2500 SP	-2°/+8°	4	740	199x62x60	254x80x85	761	230V F+N 50Hz	740
	 MNE 2500 SP	-18°	4	740	199x62x60	254x80x85	761	230V F+N 50Hz	452a
	<b>ENCIMERA GRANITO 2500</b>								

Construidas en acero inoxidable 304, excepto trasera y fondo exterior. Aislamiento de poliuretano inyectado, al alta de CFC. Ventilación sólo frontal, que permite encastrar o adherir a otros muebles. Equipo frio accesible al 100%. Tr de alto rendimiento, con evaporador interior y desescarche automático por resistencia. Guías inox con bandejas alur extraíbles y móviles que permiten un máximo aprovechamiento. Puertas higiénicas sin tiradores (luz 370\*: Desagüe en la cuba.

# FRENTE MOSTRADORES 600 GAMA UNICO

	MODELO	°C	PARRI DOT	LIT	DIMENS INTERIOR	DIMENS EXTERIOR	W	V/Hz	REFRIG
	FMC 1500	0°C/6°C	2	330	95x44x80	150x60x110	442	230V F+N 50Hz	134a
	FMC 1500 C (CRISTAL LUZ)		2	330	95x44x80	150x60x110	442	230V F+N 50Hz	134a
	FMC 2000	0°C/6°C	3	540	148x44x80	202x60x110	761	230V F+N 50Hz	134a
	FMC 2000 C (CRISTAL LUZ)		3	540	148x44x80	202x60x110	761	230V F+N 50Hz	134a
	FMC 2500	0°C/6°C	4	730	199x44x80	254x60x110	761	230V F+N 50Hz	134a
	FMC 2500 C (CRISTAL LUZ)		4	730	199x44x80	254x60x110	761	230V F+N 50Hz	134a

Construidas en acero inoxidable 304, excepto trasera y fondo exterior. Aislamiento de poliuretano inyectado, a alta densidad, libre de CFC. Ventilación sólo frontal, que permite encastrar o adherir a otros muebles. Puertas de ancho especial para facilitar el acceso (435\*730 mm h). Equipo frio accesible al 100%. Tropicalizado, de alto rendimiento, con evaporador interior y desescarche automático por resistencia. Parrilla fija. Puertas higiénicas sin tiradores. Desagüe en la cuba.